

Réf. 7ALTP40

Accessoires

Casques



Les +

- * Protection diélectrique 1000VAC / 1500VDC Classe 0 / 1000V
- * Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Carton
7ALTP40NSI	20

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage

A voir également

VARIANTES

7ALTP60



7ALTW40

DESCRIPTION

Caract. Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruits, Clips pour lampe frontale

Couleur Blanc
Poids 470 g

Durée de vie 5 ans depuis la date de fabrication et 3 ans à la date de première utilisation

Ajustements Réglage par crémaillère
Taille Réglable de 52 à 63 cm

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2754/1747/158/03/20/0146**
Délivré par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. III

EN50365:2002

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°

EN397:2012+A1:2012
-30°C

Casques de protection pour l'industrie