


Longes

Longes à absorbeur



Les +

- * Peut être utilisée en environnement ATEX
- * Connecteurs aluminium pour un poids plus léger

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
7CASS10150	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Environnements potentiellement explosifs
- * Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- * Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- * Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

DESCRIPTION

Durée de vie 10 ans
Longueur 1,5m
Absorption < 6 kN
Capacité Utilisateur de 100 kg
Résistance à la rupture >15kN
Matériau Sangle polyester antistatique 44 mm
Connecteurs sousqueton automatique aluminium et 2 connecteurs aluminium grande ouverture 60 mm

Poids Caract. 1,54 kg
 Certifiée pour utilisation en environnement ATEX
Autres caract. Tirant d'air : 6 m

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10962-02/E04-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

ATEX DIRECTIVE
2014/34/EU

II 2G Ex h IIc T6 Gb