

Antichutes à rappel automatique

Antichutes à rappel automatique à sangle



Les +

- * S'utilise dans n'importe quelle direction
- * Peut être connecté au niveau des pieds
- * Capacité 140 kg en facteur 2

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. **Carton**

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux sur plan horizontal
- * Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- * Élément de connexion dans un système d'arrêt de chute

DESCRIPTION

Caract.	Peut être utilisé en facteur de chute 0, 1 et 2. Capacité 140 kg, même en facteur 2.	Longe	Sangle en PE-HD 20 mm de 2 m avec connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
Autres caract.	Tirant d'air : 4 m	Longueur	2 m
Poids	XXX kg	Absorption	< 6 kN
Durée de vie	10 ans	Capacité	Utilisateur de 140 kg
Carter	Carter polymère résistant avec émerillon et mousqueton automatique en aluminium	Résistance à la rupture	>15 kN

NORME(S)

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

EN360:2002