

## NOUVEAUTÉ

# ride



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique Respirabilité

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Nouvelle version du DRS



Maintien de la voûte plantaire



Semelle extra souple



Résistance à l'abrasion niv. 4



**RUNNING  
CONFORTABLES  
ET LÉGÈRES**

7824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Toile + PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	580 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,54
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15